


CARFAX

Registrado por:

Alto brillo

Hidrofóbico

Resistente a rayos UV



Protección frente a lluvia ácida



Auto Limpieza



Resistencia frente a arañazos



www.detroit surface care.com

CERAMIC COATING



MADE FOR THE STREETS





PRO CERÁMICOS

FLEX CERÁMICOS

FLEX MANTENIMIENTO

	GRAPHENE SUPER G	MARINE GRAPHENE	MARINE CERAMIC	CERAMIC COATING	GRAPHENE COATING	CERAMIC COATING	GRAPHENE COATING DETAIL SPRAY	CERAMIC COATING DETAIL SPRAY	SLIP AWAY DETAIL SPRAY
Espesor de la película <small>Cantidad / Actividad de la resina</small>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Facilidad de aplicación <small>Facilidad de uso respecto al cliente</small>	●●●●○	●●○○○	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Longevidad <small>Duración de la protección</small>	7 años	7 años	6 años	6 años	6 años	4 años	1 año	1 año	4 meses
Deslizamiento <small>Capacidad para resbalar por la superficie</small>	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○
Brillo (GU) <small>Cantidad de reflexión de la luz</small>	99,6	99,6	99,4	99,4	99,6	99,2	98,7	98,4	97,9
Dureza (Mohs) <small>Resistencia a ralladuras</small>	10H	10H	9H	9H	9H	9H	7H	7H	N/A
Hidrofobicidad (Ángulo) <small>Capacidad de repeler el agua</small>	115,8°	115,8°	114,7°	112,3°	112,6°	111,5°	109,28°	109,28°	102,1°
Resistencia química <small>Ácido / Sal / Alcalino</small>	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●○○○
Dispersión UV <small>Capacidad de reflexión de rayos UV</small>	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○

